



**TECHNICAL DATA SHEET**  
**TEKNİK BİLGİ FORMU**  
**( 91/155/CEE UYGUN )**



ISO 9001: 2008

Yayın Tarihi : 08.01.2016  
Revizyon No : 02

Sayfa No : 1

**SELÜLOZİK BOYA**

**EVASEL Selülozik Boya Güvenlik / Kullanma Bilgileri**

Alkit reçine ve Nitroselüloz esaslı, çabuk kuruyan üstün kaliteli bir son kat boyasıdır.  
Ahşap mobilyalar, çeşitli metal konstrüksiyonların boyanmasında kullanılır.  
Çeşitli renkleri mevcuttur.

**Uygulama** : Boyanacak yüzey pas ve yağdan arındırılmalıdır. Gerekliyse EVASEL Astar uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere pistoler veya daldırma metodu ile uygulanmalıdır. %20-30 oranında selülozik tiner ile inceltir.

**Depolama** : Ağzı sıkıca kapalı olarak kuru ve nemsiz ortamda depolayınız. Açık ateş ve yüksek ısıdan uzak tutunuz.  
Kullandıktan sonra kutu kapağını sıkıca kapatın.

**Emniyet ve Güvenlik Bilgileri** : Göz ve deri temasından sakınınız. Yeterli havalandırma sağlayınız.  
Çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakmayınız. Kolay alevlenebilir.  
Solunduğunda yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

**Ambalaj Bilgileri** : 1/1 Baskılı kutularda, 3/1 ve 12/1 lik etiketli teneke kutularda.

**Renkler** : Beyaz, Siyah, Krom Sarı, Krem, Turuncu, Oksit Sarı, Bayrak Kırmızı  
Bordo, Makine Yeşili, Vagon Yeşili, Boncuk Mavi, Parliament, Açık Gri  
Koyu Gri, Gümüş Gri, Açık Kahve, Koyu Kahve, Şeffaf Pas, Fındık, Maun, Ceviz

<b>HAZIRLAYAN</b>		<b>ONAY</b>
M. Varol Kurtoğlu		M. Varol Kurtoğlu
İmalat Müdürü		Genel Müdür
		