



KURULUŞ TARİHİ: 1956

TECHNICAL DATA SHEET
TEKNİK BİLGİ FORMU
(91/155/CEE UYGUN)



Quality Management
DIN ISO 9001:2008 certified

ISO 9001: 2008

Yayın Tarihi : 08.01.2016
Revizyon No : 02

Sayfa No : 1

SELÜLOZİK VERNİK

EVASEL Selülozik Parlak,Mat ve Dolgu Vernik Güvenlik / Kullanma Bilgileri

Alkit reçine ve Nitroselüloz esaslı, çabuk kuruyan üstün kaliteli bir verniktir.
İç ve dış etkenlere dayanıklıdır.

Uygulama : Yağ, kir talaş tozu ve boya kalıntılarında temizlenmiş yüzeylere fırça, daldırma, pistole ile uygulanmaktadır. Isı değişikliklerine dayanıklıdır. Sararmayan bir film tabakası oluşturur. Gerekirse selülozik tiner ile inceltilir.

Depolama : Kuru ve nemsiz ortamda yeterli havalandırma sağlayarak depolayınız. Açık ateş ve yüksek ısıdan uzak tutunuz. Kullandıktan sonra kutu kapağını sıkıca kapatın.

Emniyet ve Güvenlik Bilgileri : Göz ve deri temasından sakınınız. Yeterli havalandırma sağlayınız. Çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakmayınız. Yanıcıdır. Ateşten uzak tutunuz. Solunduğunda yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Uygulama sırasında sigara içilmez. Kanalizasyona atmayınız.

Ambalaj Bilgileri : 1/1 Baskılı kutularda, 3/1 ve 12/1 lik etiketli teneke kutularda.

HAZIRLAYAN		ONAY
M. Varol Kurtuluş		M. Varol Kurtuluş
İmalat Müdürü		Genel Müdür
		